COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

ANTIOXIDANTES/PROTECTORES DE METALES

ANTIOXIDANTE 6086:
Fluido antioxidante no resecable de baja viscosidad. Forma película lubricante de gran rendimiento. Protege de forma eficaz y duradera de las acciones corrosivas del agua, oxígeno ó humedad. Efectivo en la lubricación de cadenas en zonas altamente polucionadas.

PLASTING ELASTIC:
Protector-plastificante. Previene la corrosión de metales, incluso hierro fundido. Transparente. No cuartea. Impermeabiliza la superficie. Resiste vapor. Protege máquinas, moldes, piecerío, troqueles, etc., siempre que admitan tolerancias, ya que el producto no se puede eliminar si no es de forma mecánica. Las superficies exteriores pintadas (carteles, placas indicadoras, etc.) son protegidas eficazmente de los efectos del sol y de los agentes climatológicos. Se aplica en conexiones de baterías y sistemas de ignición de automóviles, sobre papel (planos, mapas, cubiertas de libros), elementos de TV. (conexiones en antenas y otras piezas expuestas a la intemperie), y en general sobre cualquier elemento o material.



SU-114:
Antioxidante temporal, soluble en agua. No deja residuos. Repintable sin desengrasar. Ideal trabajos en cadena. Duración aproximada 30/40 días.

SU-209:
* Antioxidante protector de fina capa oleaginosa que no se seca.
* Protege los metales durante el almacenamiento interior.
* Acción protectora de larga duración en cualquier ambiente.
* Desplaza la humedad existente en las piezas tratadas.
* Por su baja densidad penetra en las zonas más difíciles.
* Eliminable rápidamente con cualquier solvente.
* Una vez aplicado, ni se agrieta ni se desprende.
* Deja una fina película continua de buen poder lubricante.
* Mantiene los metales limpios y brillantes en un amplio margen de temperaturas.
* Gran adherencia, elevada capilaridad y excelente poder mojante.

SU-315:
Aceite antioxidante de capa líquida gruesa. Protege, no se agrieta ni desprende. Efectivo en temperaturas ambientales frías o cálidas. Interior.

BARNIZ PELABLE:
Barniz protector y anticorrosivo pelable al agua. Barniz basado en resinas vinílicas. De naturaleza hidrosoluble. Se emplea como protección temporal de superficies metálicas. Piezas mecanizadas, suelos de cabinas de pinturas, fundidos, etc. son eficazmente protegidos. Fácilmente eliminable después de su utilización.

POLIVAN 84:
Imprimación anticorrosiva sintética. Secado rápido. Repintable. Forma una barrera protectora sobre la superficie tratada. Es específica para superficies que serán posteriormente recubiertas con un esmalte final. Producto de fácil aplicación y excelente anclaje sobre el metal.

POLIVAN 96:
Imprimación anticorrosiva. Barniz negro, no pintable. Secado moderado. Amplio campo de aplicación en industrias metálicas y de la construcción. Aplicable sobre superficies metálicas expuestas a la intemperie o interiores.

CONVERTIDOR DE OXIDO:
Recubrimiento para proteger superficies metálicas oxidadas. Su acción convierte el óxido en una superficie pasivada. Excelente protección anticorrosiva. Es el tratamiento adecuado de superficies oxidadas para su posterior pintado. Se utiliza como sustituto de imprimaciones convencionales, en superficies metálicas que hayan sido atacadas por la oxidación. Repintable con otras pinturas.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

DECAPANTES – ANTIADHERENTES – PROTECTORES

ALGITOR:
Eliminador de algas, hongos y demás vegetaciones acuáticas en torres de refrigeración y depósitos de agua no potable.

ANTIPROYECCIONES SOLDADURA:
Antiadherente de proyecciones de soldadura, **sin silicona**. Evita la adherencia de las proyecciones producidas por la soldadura. Producto al agua.

ANTROD:
Antiadherente de proyecciones de soldadura. Evita adherencias de proyecciones producidas por la soldadura. Contiene silicona al agua. Limpiar antes de pintar.

D 154:
Desmoldeante – Deslizante – Antiadherente. Excelente para el desmoldeo de plásticos por inyección. Desmoldeo de todo tipo de metales. Como deslizante en guillotinas, mesas de trabajo, etc., de imprentas. En carpinterías, embotelladoras, o cualquier industria, como deslizante en rodillos transportadores, mesas de trabajo, etc. Antiadherente de colas, barnices o proyecciones de soldadura. Producto con silicona.

DECAPOX:
Decapante de pintura epoxi. Decapante poderoso para ser usado por inmersión. Remueve pinturas epoxi, secadas al aire o al horno. Actúa rápidamente y en profundidad.

DECASOL:
Decapante de pinturas normales y barnices. Decapa pinturas y barnices acumulados sobre cualquier tipo de superficie. Se mantiene perfectamente en paramentos verticales.

DECATEX:
Decapante de pinturas normales y barnices, por inmersión. Producto totalmente líquido. Utilizable únicamente por inmersión. Decapa pinturas y barnices.

DESMOLDEANTE ANTIADHERENTE:
Antiadherente de alquitrán. Aplicable sobre las bañeras de los camiones transportadores de alquitrán y en máquinas apisonadoras del mismo.

FLOCUPINT:
Floculante para cabinas de pintura. Evita la formación de agrupamientos de sólidos. Dispersa las partículas facilitando su posterior eliminación.

PASTA DECAPANTE:
Pasta decapante para aceros inoxidables. Elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el arco eléctrico. Gran rapidez de acción.

PRECANT:
Tratamiento preventivo para calderas de calefacción y vapor. Mantiene las calderas libres de todo tipo de incrustaciones. Evita la corrosión neutralizando el ácido carbónico y eliminando oxígeno.

PRETOUR:
Tratamiento preventivo para circuitos refrigerados por agua. Mantiene torres de enfriamiento y circuitos de agua libres de todo tipo de incrustaciones. Evita las formaciones de óxidos.

ZINCADO EN FRIO:
Antioxidante rico en zinc metálico. Actúa como un galvanizado en frío. Alto contenido en zinc metal. Buena repintabilidad. Admite pinturas de acabado. Exento de plomo y cromatos.

REL 20:
Aflojatodo. Líquido de acción desblocante para todo tipo de elementos. Protege las piezas tratadas de una posterior oxidación y corrosión.

ELIHUM:
Eliminador de humedad en equipos eléctricos. Extrae y suprime instantánea y totalmente la humedad. Lubrica y evita la corrosión. Se adhiere a superficies húmedas o secas.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

FLUIDOS DE CORTE Y MECANIZADO

LR-91:
Aceite lubricante para roscado y taladrado. Deja capa anticorrosiva. Prolonga la vida de las herramientas. Aditivado E.P. Granel y aerosol.

R-28-AC:
Aceite de corte puro. Lubricante de corte para trabajos difíciles. Excelente lubricidad y condición refrigerante. Aditivado E.P. Sin siliconas.

TI-49:
Fluido sintético para corte o rectificado soluble en agua. Dilución transparente. Agua blanda o dura. No contiene nitrito. Protege, lubrifica y refrigera.
Modo de empleo: tornos, fresas, taladros, sierras, diluir en agua al 5%. Rectificadoras 2-3% en agua.

TN-15:
Taladrina convencional oleaginosa, soluble en agua. Disolución blanca-lechosa. Aditivada con bactericida/fungicida. Menor riesgo de corrosión. Fresado, torneado, roscado, serrado, etc. Formulada con aceites minerales parafínicos y nafténicos. Dilución 5% en agua.

TOE-10:
Aceite de corte soluble en agua, con aditivos de E.P. Excelente lubricación y refrigeración. Trabajos duros. Mayor rendimiento de herramientas. Emulsión blanca lechosa. Todo tipo de trabajos. Dilución entre 5-10% en agua.

TSR-2:
Fluido sintético especial para rectificadoras, soluble en agua. No contiene nitritos. No oxida ni embota muelas. Gran efectividad. Protege. Color final verde. Mantiene limpios los circuitos de las máquinas. Diluir en agua al 2-3%.

TST-5:
Fluido de corte semi-sintético para tornos, fresas, sierras, etc. No contiene nitritos. Soluble en agua. Solución anisada. Refrigera, lubrica y protege. Todo tipo de trabajos. Utilizar al 5% en agua.

TST-V-1100:
Fluido sintético de corte o rectificado, dilución verde transparente. Agua dura o blanda. No contiene nitritos. Refrigera y protege. Más avance y velocidad. En tornos, fresas, taladros al 5% en agua. En rectificadoras al 2%.

Todos estos productos contienen aditivos bactericidas-fungicidas, se pueden utilizar en todo tipo de metales, incluido cobre, bronce, aluminio y sus aleaciones.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

ACEITES ESPECIALES PARA ENGRANAJES

GRASAS ALTAS TEMPERATURAS

ANTIGRIPANTES CON Y SIN APORTACIÓN SÓLIDA

ACEITES HIDRÁULICOS ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

ACEITES PARA COMPRESORES

ACEITES PARA COMPRESORES FRIGORÍFICOS

ACEITES MOTOR COGENERACIÓN, DIESEL, GASOLINA, ETC.

GRASAS LÍTICAS, CÁLCICAS, COMPLEJAS, ETC.

GRASAS Y ACEITES APTOS USO ALIMENTARIO

ACEITES EMBUTICIÓN

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

LAVAMANOS

DERMA-ESTAT:
Gel lavamanos de color acaramelado. Mezcla muy equilibrada de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos con lanolina y glicerina para el cuidado de la piel. Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón y pH neutro. Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa.

LAVAMANOS PASTA CON:
Pasta lavamanos aplicable con dosificador de pared o dosificador acoplable a cubo. Contiene micropartículas de plástico y disolventes inocuos alifáticos. Crema lavamanos para la limpieza de las manos del personal de talleres, fábricas, caldererías, etc. Elimina grasas, aceites, betunes, tintas de impresión, etc. Altamente eficaz frente a las suciedades más rebeldes debido a la acción mecánica de sus micropartículas de plástico y a su composición equilibrada. Al ser utilizada con dosificador, aumenta las condiciones higiénicas de los lavabos.

PANOCREM:
Jabón en pasta, color verde muy tenue. Mezcla de tensioactivos con producto de carga. No contiene arenas ni serrín. El efecto de "arrastre" lo origina un material inocuo que flota en el agua, evitando así atascos en tuberías. Utilizable directamente de su envase (cubo plástico). Produce espuma, fragancia limón.

SAUBER:
Gel lavamanos de color verde. Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos enriquecidos con lanolina y glicerina para el cuidado de la piel. Combina una enérgica acción limpiadora con una eficaz protección de las manos. Limpiador protector y acondicionador de la piel con agradable fragancia a limón. Utilizable en dosificador de pared o acoplable a garrafa.

SITER:
Lavamanos suave de múltiples aplicaciones. Producto dirigido a aquellos usuarios que no necesiten una fuerte acción desengrasante. Aplicación óptima en el sector de la hostelería (bares, hoteles, restaurantes). Es utilizable en industrias donde la grasa no esté presente de forma primordial, por ej., carpinterías, talleres de informática, almacenes de material eléctrico, etc. Resulta muy eficaz y agradable su uso en oficinas, laboratorios de ensayos, cines, aeropuertos, etc. Enriquecido con lanolina para el cuidado de la piel. Aunque sus aplicaciones principales no lo requieran, posee buen poder limpiador. Deja la piel suave, limpia y con agradable aroma

GT-P:
Jabón en crema, color miel clara. Mezcla equilibrada de tensioactivos, altamente concentrada, con solvente incorporado. Acción limpiadora muy enérgica, aunque debidamente aditivado para el cuidado posterior de la piel. Disuelve grasas, tintas, aceites, incluso algunas pinturas. Utilizable directamente de su envase (cubo plástico) o con dosificador acoplable al mismo.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

LIMPIADORES - DESINCRUSTANTES BASE AGUA

ISOL-GRASS:
Limpiador desengrasante de uso general. Soluble en agua fría o caliente, es un desengrasante de máxima eficacia. Penetra en profundidad suprimiendo grasas, aceites, tintas, colorantes, y en general todo tipo de suciedad.

LIMPIADOR LM:
Lavasuelos desengrasante. Detergente concentrado de espuma controlada. Elimina los malos olores producidos por bacterias y microorganismos. Ideal para la limpieza de aceras, zonas de residuos y lugares públicos. Disuelve eficazmente todo tipo de grasas y aceites.

LIMPIADOR CIRCUITOS MECANIZADOS:
Desengrasante biodegradable. Limpiador multifuncional de alto poder detergente. Formulación a base de amonios cuaternarios. Efectivo a bajas concentraciones contra una gran cantidad de microorganismos. Actúa contra los gérmenes "Gram" positivo y "Gram" negativo. Ejerce como desodorante destruyendo los microorganismos causantes del mal olor en los circuitos. Especialmente indicado para la limpieza y desinfección de circuitos de mecanizado, emulsionando los restos de aceites, taladrinas y materia orgánica, causantes de la putrefacción y contaminación del fluido de corte.

LS 002:
Limpiador hidrosoluble concentrado de aplicaciones múltiples. Excelente en la limpieza de suelos industriales impregnados de grasas o aceites. Óptimos resultados en máquinas automáticas de limpieza de piezas (lavadoras industriales). Resultados inmediatos en petroleados de bajos de maquinarias o camiones.

OM-MAQUINA:
Desengrasante y limpiador de piecerío en máquina. Óptimos resultados en máquinas automáticas de limpieza de piezas (lavadoras industriales). Desengrase y limpieza de piezas contaminadas con aceites y grasas. Incorpora un agente antioxidante para evitar la oxidación de las piezas. Protege piezas mecanizadas o superficies metálicas.

ISOL VAPOR:
Limpiador desengrasante aplicable con máquina de agua caliente o vapor. Especialmente adecuado para la limpieza de elementos de automoción y maquinaria de O.P. Maquinaria pesada, bajos de vehículos, cajas de grasas, motores. Limpia suelos de talleres, paredes y lugares de trabajo contaminados por grasas o aceites.

DEFOX-400:
Desoxidante, desengrasante, fosfatante y pasivizante. En una sola operación desoxida, desengrasa, fosfata y pasiviza. Actúa en frío. Prepara las superficies metálicas para una mejor adherencia de revestimientos protectores.

I-320:
Limpiador químico desincrustante. Limpiador concebido para la limpieza de circuitos refrigerados o calentados por agua. Disuelve los carbonatos, óxidos y demás incrustaciones sin atacar las pinturas. Recomendado para limpiezas de circuitos de torres de refrigeración, calderas, tuberías, condensadores intercambiadores, contadores de agua, compresores, inyectoras, etc.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

LIMPIADORES - DESINCRUSTANTES BASE AGUA

I-640:
Limpiador químico desincrustante concentrado. Limpiador concebido para la limpieza de circuitos refrigerados o calentados por agua. Aplicable en torres de refrigeración, calderas, compresores, etc. Disuelve carbonatos, óxidos y demás incrustaciones.

NETOX-I:
Limpiador/Abrillantador de superficies de aluminio no anodizado. Recomendado para la limpieza de camiones isotermo, remolques, depósitos, cubetas, etc., siempre que sean de aluminio no anodizado. Elimina grasas, óxidos y todo tipo de suciedades.

ALUCRON-HC:
Limpiador/Abrillantador de aluminio anodizado y acero inoxidable. Alto poder desengrasante. Elimina grasas, óxidos y restos de suciedad. No daña los metales. Abrillanta rápidamente las superficies tratadas. Económico al ser diluible en agua. Especialmente recomendado para la limpieza de mamparas, ventanales de aluminio o acero, plantas embotelladoras, centrales lecheras, mostradores, neveras en general y todo tipo de superficies de aluminio anodizado o de acero inoxidable.

LIMP. ESP. BOMBEROS:
Se trata de un producto formulado específicamente para ser aplicado únicamente por parques de bomberos y por lo tanto, no es comercializado para otras aplicaciones bajo esta denominación.

DESIGER:
Detergente limpiador de alto poder. Excelente limpiador de gran poder desinfectante, desodorante y desengrasante. Ideal para su utilización en lugares donde sea necesaria una acción potente, acompañada de una profunda limpieza. Destruye bacterias y microorganismos por contacto. Efectividad testada y demostrable. Mantiene una prolongada acción residual. No ataca ni daña las superficies sobre las que se aplica. Impide la formación de focos de infección. Deja un agradable olor a pino. Utilizable en todo tipo de industrias (mataderos, almacenes, frigoríficos, conserveras, etc.). No apto para entrar en contacto directo con productos alimenticios.

SUPER-L:
Champú lavado vehículos. De fuerte acción penetrante. Limpieza total y rápida sin atacar pinturas ni ningún otro material. Por tener incorporados abrillantadores-protectores, no sólo lava sino que el vehículo queda protegido contra óxidos u otros ataques atmosféricos. Producto biodegradable. Altamente concentrado.

GR-98:
Detergente de múltiples aplicaciones. Aplicable con fregadora industrial, hidro-limpiadora de agua fría, lava-piezas industrial, equipo pulverizador manual, etc. Elimina suciedad, grasas y aceites de suelos en naves industriales, salas de máquinas, etc.

MARWAL-E:
Limpiador de superficies grasientas, soluble en agua. Limpieza de piezas mecanizadas en lavadoras industriales. Se emplea con éxito en la limpieza de suelos de naves industriales o almacenes. Para el lavado posterior a envasados de latas o botes, permitiendo su etiquetado.

AX-75-FA:
Eliminador de olores. Elimina malos olores en contenedores de basuras, camiones, depósitos, aceras, suelos, etc. Utilizable en lugares públicos afectados por olores desagradables. Actúa por simple contacto. Excelente poder residual. Se aplica con gran éxito en zonas de recreos, grandes concentraciones de público, empresas afectadas por olores, mercados, transportes públicos, etc.

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

LIMPIADORES/DESENGRASANTES CON BASE SOLVENTE

CONCENTRADO ICH:
Fluido específico para la limpieza de sistemas lubricados que operan en cualquier tipo de temperatura. Instalaciones de fluido térmico, sistemas de engrase por circulación de aceite, engranajes bajo cárter, etc.

EMULTRAN:
Emulsionante de brea, asfalto, betunes y derivados. Emulsiona y limpia residuos acumulados en máquinas asfaltadoras, camiones y elementos componentes de equipos viales. Elimina grasas y breas acumuladas en engranajes, cajas de cambios, etc.

LIMPIADOR 2/230:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío y superficies. Mezcla de disolventes utilizable, únicamente, en frío. Limpieza de piezas contaminadas con aceites o grasas. Utilizable sobre cualquier superficie, incluso pintada, previa prueba de compatibilidad. Producto de evaporación moderada. No contiene tolueno ni xileno. Inflamabilidad >50ºC.

LIMPIADOR 10:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío. Limpiador disolvente de aceites, grasas y demás suciedades en todo tipo de elementos y piecerío metálico. No contiene productos clorados No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas. No contiene ácidos ni álcalis. Actúa en frío. Evaporación semi- moderada.

LIMP.ECO:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío. Limpiador disolvente de aceites y grasas en piezas metálicas. No contiene productos clorados. No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas. No contiene fenoles. Velocidad de evaporación moderada. Agradable olor floral.

LIMPIADOR CIRCUITOS HIDRAULICOS:
Compuesto concentrado, miscible en los aceites oleodinámicos de transmisión y aceites de engrase de origen petrolífero. Excelentes propiedades detergentes sobre las gomas, residuos de la oxidación y envejecimiento de los aceites.

LIMPLUS 5:
Desengrasante y limpiador metálico. Limpiador disolvente de aceites y grasas en piezas metálicas. No contiene productos clorados No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas. No contiene fenoles. Rápida evaporación. Inflamable. No es peligroso para el Medio Ambiente.

MEZCLA 98/2:
Limpiador desengrasante a base de alcoholes de muy rápida evaporación. Muy inflamable.

PETROCLOR:
Desengrasante concentrado limpiador de motores. Petroleado de motores y otras zonas grasientas. Elimina grasas y restos de aceites en motores de vehículos y maquinaria pesada. Perfectamente aplicable a maquinarias industriales fijas o móviles.

SEGUR 23:
Disolvente limpiador de seguridad para corriente alterna. Disolvente de limpieza para equipos y motores eléctricos de corriente alterna. Se utiliza indistintamente con o sin tensión, aunque por motivos lógicos de seguridad se recomienda hacer las operaciones en parada. No ataca a la mayoría de los plásticos, cauchos o pinturas.

SEGUR 40:
Disolvente limpiador de seguridad para corriente continua o alterna. Disolvente de limpieza para equipos y motores eléctricos de corriente continua o alterna. Se utiliza indistintamente con o sin tensión. Punto de inflamación en capa cerrada nulo. Al secar no deja ningún tipo de residuo

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

LIMPIADORES/DESENGRASANTES CON BASE SOLVENTE

SK 800:
Limpiador disolvente para máquinas de calor o manual. Es un producto especialmente estabilizado (base percloroetileno), que permite satisfacer las especiales exigencias del desengrase de metales en máquinas. Es un producto inerte al contacto con los metales usuales.

T-WX:
Disolvente desengrasante y limpiador de piecerío y superficies. Mezcla de disolventes utilizable, únicamente, en frío. Limpieza de piezas contaminadas con aceites, tintas, grasas, pinturas. Utilizable sobre cualquier superficie, previa prueba de compatibilidad. Producto de evaporación moderada. Se utiliza con paño, brocha, fregona, rociador o inmersión.

BICRETOL:
Descarbonizante/Desengrasante. Solvente poderoso para su utilización por inmersión. Disuelve y desprende todo tipo de suciedad en culatas, pistones, enfriadores de aceite, bombas de inyección, etc. Elimina el barniz y el cartón en motores eléctricos. Limpia moldes para caucho y desprende barnices y pinturas.

ELICER:
Eliminador de ceras protectoras en vehículos nuevos. Elimina fácilmente las ceras y los aceites protectores que recubren a los vehículos nuevos. No ataca gomas, plásticos, cromados ni pinturas. Se aplica y elimina con rapidez. También efectivo en protectores envejecidos por el tiempo. Recupera brillo en pinturas afectadas por la intemperie.

FLUIBAC:
Drenador de aguas residuales y fecales. Eficaz tratamiento de aplicaciones múltiples. Es imprescindible en industrias o comunidades donde existan problemas de olores o acumulaciones de grasas y lodos. Limpia y devuelve la permeabilidad a fosas sépticas y pozos ciegos disolviendo los residuos orgánicos acumulados, facilitando su posterior absorción por las bombas. Impide formaciones de hongos y bacterias productores de malos olores en depósitos de aguas residuales, estercoleros, marismas, alcantarillados, zanjas, etc. Para limpieza de camiones-tanque o de basuras, en forma manual o automática.

TL-350:
Limpiador disolvente para máquinas de calor o manual. Limpiador disolvente de aceites, grasas y demás suciedades en todo tipo de elementos y piecerío metálico incluidos los de aluminio, cobre, plomo, zinc, plata, estaño, así como sus aleaciones. Además, disuelve rápidamente lacas, siliconas, resinas, ceras, alquitranes, etc. penetrando con facilidad y profundamente en agujeros ciegos y otras zonas inaccesibles. Se evapora rápidamente, no deja ningún tipo de residuos, y es ininflamable. Se utiliza en máquinas de calor sustituyendo al tricloroetileno o en frío de forma manual.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

PINTURAS PROTECTORAS

ICH 500 C:
Pintura anticalórica purpurina aluminio. Resistencia a la temperatura hasta 400ºC. Pintura basada en resinas sintéticas y silicona anticalórica. Pigmentada con aluminio. Rápido secado y elevado brillo. Buenas propiedades de protección por efecto barrera, debido a su gran adherencia al sustrato y la acción impermeabilizante de su pigmento laminar de aluminio. Excelentes propiedades de aplicación. Aplicación: altos hornos, tubos de escape, colectores, calderas, chimeneas, radiadores, calefactores, cisternas, depósitos, etc. y en general, en cualquier superficie sometida a altas temperaturas o que se precise de un efecto reflectante destinado a disminuir la temperatura interior.

ICH 500 N:
Pintura anticalórica negra. Resistente a temperaturas de hasta 400ºC. Pintura basada en resinas vinílicas. Pigmentada con negro de humo resistente. Buenas propiedades mecánicas. Resiste humedades y erosiones climatológicas. Utilización indistinta en interiores o exteriores. Aplicable en cualquier superficie metálica. Aplicaciones: tubos de escape, colectores, calderas, tubos, chimeneas, calefactores, cisternas, depósitos, radiadores, hornos, etc. y en general, en cualquier superficie metálica sometida a temperaturas elevadas que no superen los 400ºC.

PINT -21:
Pintura para piscinas. Pintura especial para piscinas, al clorocaucho. Protección contra algas. Alta resistencia al agua clorada. Rápido secado. Buena repintabilidad.

PINT-230-S:
Esmalte epoxi para suelos, 2 componentes. Esmalte a base de resinas epoxídicas. Se reticula con catalizador (se suministran los 2 componentes a la vez). Excelente dureza y resistencia a la abrasión. Alta resistencia a productos químicos. Se utiliza únicamente en interiores. Deficiente resistencia a los rayos U.V.

PINT-715-S:
Pintura para suelos. Pintura de clorocaucho y cargas antiabrasión, de 1 componente. Resistente a ácidos y álcalis diluidos. Producto resistente a gasolina y aceite mineral. Antidesgaste. Producto no apto para resistir disolventes y aceites vegetales.

POLIVAN 96:
Imprimación anticorrosiva. Barniz negro, no pintable. Secado moderado.

IMPRIMACION ANTICORROSIVA:
Fosfato de zinc y otras calidades.

COLORES RAL:
Gama completa de pinturas en aerosol.

Gabiria, 40 - 20305 IRUN - Tel. 943 62 20 44 - Fax 943 62 20 22 www.quimicaich.com ventas@quimicaich.com

COMPAÑIA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

COMPLEMENTOS

DOSIFICADOR 3L. 2L. 1,5L. 1L.

DOSIFICADOR ACOPLABLE PASTA 10L. 25L.

SEPIOLITA ABSORBENTE

PULVERIZADOR MANUAL AGUA/DISOLVENTE

GRIFO PLASTICO ¾"

TANQUE PULVERIZADOR

PAPEL SECAMANOS